




Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0


Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232


Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 80x90

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 11,604 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS119521 Nr. - No. 60.65325480IKGLX100 MNR. 195534	
------------------	---	---	---	---