

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Bemerkung - Note


Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - Technical data

Weight = 7,037 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 80x90

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdru cklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

EWS EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Tool Technologies
D-73068 Ullrichen
www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS015610

REV: -/A
195665

Nr.: No.
40.5032KR5480IK-PL

QR