



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Weight = 8.042 [kg]
mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1,963:1
	Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
*Ax. drill. and mill. head offset*

 <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG        Maybachstr. 1        D-73066 Uhlingen        www.ews-tool.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	 REV: -/B MNR: 214907
	IDENT: DEWS089569	
Nr. - No. 50.40VX4KRVTCLIK12		

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

