




Z (1:1)



Ausrichtklotz ist über ein Exzenter einstellbar.
The block is adjustable via eccentric.





Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0
Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 9,518 [kg] Torque max. (M1/M2) = 45 / 15 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 15000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS132770 Nr. - No. 60.6525M06113X85	 REV: -/B MNR. 215191
------------------	---	---	---	--