



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 5.576 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1,964</p> <p>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt Ax. drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS088622</p> <p>REV: -/A</p>	<p>MNR.</p> <p>212878</p> <p>QR</p>
---	--	--	---	---	--

Nr. - No.

50.40VX4SQT15RIKDI1

212878

QR