


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet!  <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p> <p>mit Kegelrollenlager  <i>with taper roller bearing(s)</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.957 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1</p> <p>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf  <i>Radial drilling and milling head</i></p>	<p><b>EWS</b>  <b>Tool Technologies</b></p> <p><small>EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG        Maybachstr. 1        D-73066 UHINGEN        www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>60.40VX4KRLCTXLIKDTF</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS071017</p> <p>MNR.  <b>213779</b></p>	<p></p> <p>REV: -/A</p> <p><b>QR</b></p>
--	---	---	---	--	---