



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0
Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10





Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|-----------------------------------|--|---|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data | Benennung - Title | | name | date | Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! |  |
| | M1 / M2 = 50 /25 Nm n1 / n2 = 6000 /12000 1/min i (N1:N2) = 1:2 | Radial Bohr und Fräskopf. zurückges <i>Radial drill. and mill. head offset</i> | drawing | Theiss | 07.10.2014 | | |
| | | | |  Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen Tel. +49(0)7161/93040-10 | | 80.4025CTXL11 | DIN A3 |
| | | | | | MNR: 121093 IDENT: D-EWS-164637 - | | Blatt - page 1 (1) |