





Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Innen- und Ausenkuehlung / inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 4.192 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigelt GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 www.ews-tools.de

Nr. - No.  
**60.3025LCTXRLIKI2**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS017295  
 MNR.  
 REV: -/A  
**108210**

