



Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15  
 Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm<sup>3</sup> Fett nachschmieren  
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15  
 relubricate every 100 operating hours with about 1cm<sup>3</sup> of grease*

Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet  
 ET-1-16 M1-M6

Hakenschlüssel  
 mit Nase  
*Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 36x38*

Spannzangenschlüssel  
*Clamping wrench  
 216 M*

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
*double tooth system licence Traub*

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data	Benennung - Title	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
	M1 / M2 = 25 / 5 Nm n1 / n2 = 4800 / 24000 1/min i (N1:N2) = 1:5		Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	drawing	
			<b>EWS</b> Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. <b>60.3016E365RLI150T13</b>
			MNR: 139670		IDENT: D-EWS-186984 -
			Blatt - page 1 (1)		DIN A3