



Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0


Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 36x38

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

Weight = 6.280 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4800 / 24000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:5

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-186955

REV: -/-

Nr. - No.

60.3016E365LI150T13

MNR.

118281

QR