



Ausrichtbolzen ist über ein Exzenter einstellbar.
The bolt is adjustable via eccentric.

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note mit Kegelrollenlagern with taper roller bearings	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 5000 / 5000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>18.09.2012</td> </tr> </table>	name	date	Theiss	18.09.2012	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 60.4032KRSQT15RX140 DIN A3 MNR: 162703 IDENT: D-EWS-125892 B Blatt - page 1 (1)
name	date							
Theiss	18.09.2012							