


Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 40x42

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kühlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note	Technische Daten - Technical data	Bemerkung - Note
Nicht ohne Kühlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! mit Kegelrollenlagern with taper roller bearings	Weight = 7,615 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	

	<small>EWS Werkzeug GmbH &amp; Co. KG Steinbachstr. 1 D-72084 Löhningen www.ews-tool.de</small>	<small>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</small>	
	<small>Id. No.</small> 60.5025KRSQT28RIKEX-BG30	<small>IDENT: DEWS01153</small>	<small>REV: -/A</small> 798R