


DRY RUN

Ceramic Seal

Tech Details







Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Bemerkung – *Note*

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	13.577 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	80 / 40 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4000 / 8000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:2
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt

Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS106554

REV: -/B

Nr. – *No.*: 50.75C41809IKDI1

MNR.: 204058

QR

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.