


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p><i>Weight</i> = 6.840 [kg] <i>Torque max. (M1/M2)</i> = 50 / 25 [Nm] <i>Speed max. (n1/n2)</i> = 6000 / 12000 [1/min] <i>Gear ratio (i)=n1:n2</i> = 1:2 <i>Pressure (pmax)</i> = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p>	<p>EWS Tool Technologies <small>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uehingen www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS034595</p>	<p> REV: -/A MNR. 204434</p>	<p>QR</p>
<p>Nr. - No. 50.40VX4TNA480RIK11</p>		<p>204434</p>				