



Spannzange / *collet* ER40 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 3,0 – 26,0





Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	7.711 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	40 / 80 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	2:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-172309 REV: -/-

Nr. – *No.* 60.4040CTXRLIKDI20T26X100

MNR. 178503

QR