



Whistle Notch / Weldon

M12 (2x)

Ø89

Ø14.3

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>mit Kegelrollenlagern with taper roller bearings</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>M1 / M2 = 100 / 100 Nm  n1 / n2 = 4000 / 4000 1/min  i (N1:N2) = 1:1</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr und Fräskopf</b>  <b>Axial drilling and milling head</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seeh</td> <td>21.06.2011</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>EWS</b> EWS Weigete GmbH &amp; Co. KG  Maybachstr. 1  D-73066 Uhingen  Tel. +49(0)7161/93040-100</p>	name	date	Seeh	21.06.2011	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  Subject to technical modifications!</p> <p>Nr.  <b>40.6016WNKRLB4000BMT</b></p> <p>MNR: 145995 IDENT: D-EWS-071909 A Blatt - page 1 (1)</p>
name	date							
Seeh	21.06.2011							