



Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

-  Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50
-  Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 25 Nm n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min i (N1:N2) = 1:2 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name Schmid	date 17.01.2011	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 60.4016MP620RIKI1TKW17 MNR: 152957 IDENT: D-EWS-098078 A Blatt - page 1 (1)	
			 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100			