


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung 50µ / coolant filtration 50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note <b>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!</b> <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Technische Daten - technical data <b>Weight</b> = 6.006 [kg] <b>Torque max. (M1/M2)</b> = 50 / 50 [Nm] <b>Speed max. (n1/n2)</b> = 6000 / 6000 [1/min] <b>Gear ratio (i)=n1:n2</b> = 1:1 <b>Pressure (pmax)</b> = 70 [bar]	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <b>Radial drilling and milling head</b>	EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: D-EWS-151610	REV: -/- MNR.	
			Nr. - No. <b>60.4032HAASSL40HLIK</b>		<b>172731</b>	