



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - Technical data
 M1 / M2 = 40 / 80 Nm
 n1 / n2 = 6000 / 3000 1/min
 i (N1:N2) = 1,963:1
 Pmax = 70 bar

Benennung - Title
 Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
 Ax. drill. and mill. head offset

drawing	name	date
Theiss		10.01.2014

Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
Nr.	50.40VX4KRTOEMRIK12
MNR:	167280
IDENT:	D-EWS-149749 -
Blatt - page	1 (1)

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

