




Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
 Trifix clamping torque 25 Nm

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 16,0
 Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12



Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub



Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
			drawing	Theiss		
					Nr. 60.3025CTXRLTFRTKW15	DIN A3
			EWS Weigte GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100			
					Blatt - page 1 (1)	