

Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
 Trifix clamping torque 50 Nm

Capto C4-Aufnahme
 Capto C4-Adaptor

Clamping torque 45 Nm

20x45°

Anlagefläche
 contact surface

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 M1 / M2 = 50 / 50 Nm
 n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min
 i (N1:N2) = 1:1
 pmax = 70 bar

Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset


name	date
Sigel	26.02.2013

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uehingen
 Tel. +49(0)7161/93040-100

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

Nr. **50.40C4CTXRLIKTFR-PL**

MNR: 163878 IDENT: D-EWS-132620 - Blatt - page 1 (1)



DIN A3