

ABS 50
(Lizenz Komet)

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittefiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ


Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - Technical data
M1 / M2 = 160 / 160 Nm
n1 / n2 = 3000 / 3000 1/min
i (N1:N2) = 1:1
Pmax = 70 bar

Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

name	date
Schmid	13.08.2014

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
Nr. **50.60ABS50KR1809RIK**
MNR: 175631 IDENT: D-EWS-161521 - Blatt - page 1 (1)



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.