



Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
 Trifix clamping torque 50 Nm



Ø40



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0


 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50


 Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 M1 / M2 = 50 / 50 Nm
 n1 / n2 = 10000 / 10000 1/min
 i (N1:N2) = 1:1
 pmax = 70 bar

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

name	date
Theiss	16.01.2014

EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
Nr. 60.4032CTXRIKTFHSD	
File: D-EWS-150196-idx	Blatt - page 1 (1)