



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!          Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data  <math>M1 / M2 = 20 / 40 \text{ Nm}</math>  <math>n1 / n2 = 6000 / 3000 \text{ 1/min}</math>  <math>i (N1:N2) = 2:1</math>  <math>p_{max} = 70 \text{ bar}</math></p>	<p>Benennung - Title  <b>Radial Bohr und Fräskopf. zurückges</b>  <b>Radial drill. and mill. head offset</b></p>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>21.08.2013</td> </tr> </table> <p><b>EWS</b> Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 UHINGEN          Tel. +49(0)7161/93040-10</p>	name	date	Theiss	21.08.2013	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!</p> <p>Nr.  <b>80.30VX3KRCTXRIK12</b></p> <p>File: D-EWS-14.1150-idxw Blatt - page 1 (1)</p>
name	date							
Theiss	21.08.2013							