



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittefiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| <p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> | <p>Technische Daten - technical data Weight = 4,060 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p> | <p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p> | <p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS136016 REV: -/A MNR. 220724</p> | <p>QR</p> |
|--|--|--|--|------------------|