



<div>Bemerkung - Note</div> <div>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!</div> <div>Not for use without coolant-fluid!</div>		<div>Technische Daten - technical data</div> <div>M1 / M2 = 40 /12 Nm</div> <div>n1 / n2 = 6000 /12000 1/min</div> <div>i (N1:N2) = 1:2</div> <div>pmax = 70 bar</div>		<div>Benennung - Title</div> <div>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</div> <div>Ax. drill. and mill. head offset</div>		<table><tr><td></td><td>name</td><td>date</td></tr><tr><td>drawing</td><td>Theiss</td><td>20.11.2015</td></tr></table> <div><div>EWS</div><div>Tool Technologies</div><div>Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingn Tel. +49(0)7161/93040-10</div></div>			name	date	drawing	Theiss	20.11.2015	<div>Technische Aenderungen vorbehalten!</div> <div>Subject to technical modifications!</div> <div>Nr.</div> <div>50.3020G300RLIK1W</div> <div>DIN A3</div> <div>File: D-EWS-190884-.idw</div> <div>Blatt - page 1 (1)</div>	
	name	date													
drawing	Theiss	20.11.2015													