



max. Fraeserdurchmesser Ø80
max. saw millingdiameter

Winkelausrichtung & CD-ROM
in Lieferung enthalten!
Angle adjusting & CD-ROM
included in delievery!

Fraeserwelle austauschbar
Spindle removable

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!

min. and max. swiveling angle refer to the tool
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
both neighboring are not useable!

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 20 /60 Nm n1 / n2 = 6000 /2000 1/min i (N1:N2) = 3:1	Benennung - Title Scheibenfräserkopf Radial saw milling head			name		date		Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!		
			drawing		Theiss		16.09.2014				
			 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-72066 Ulm/Donau Tel. +49(0)7161/93040-100				Nr.				
							64.4019.05LT1513TKWMB43-BG30				
						MNR: 150792		IDENT: D-EWS-163119 -		Blatt - page 1 (1)	