



Winkelausrichtung & CD-ROM
in Lieferung enthalten!
Angle adjusting & CD-ROM
included in delivery!

max. Fraeserdurchmesser $\varnothing 80$
max. saw milling diameter







min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!
min. and max. swiveling angle refer to the tool
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
both neighboring are not useable!



Fraeserwelle austauschbar
Spindle removable



Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data
Weight = 4,957 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1

Benennung - Title

Scheibenfräserkopf
Radial saw milling head

EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Hauptstr. 1
64700 Kelkheim
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS150165

REV. -/JB

64.3022G300RLI3TKWMB50

202818

QR