



Stöselhub : max.10 mm
 Federrate : 5,2 N/mm
 Vorspannung : 26 N
 Nach 10mm : 52 N

Mit integriertem Schmutzabweiser

| Rev. | Modification | Date | Name | Name | Date | Benennung - Title | |
|------|-------------------|----------|------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - | Angelegt durch Ma | 19.12.08 | Ma | Designed | Mrkonjic 11.12.2008 | Werkstoffanschlag Stock stop 500 54201 | |
| | | | | Checked | Mrkonjic 18.12.2008 | | |
| | | | | Released | Mrkonjic 18.12.2008 | | |
| | | | | | |  EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de | |
| | | | | | | IDENT: D-EWS-069942 | |
| | | | | | | REV: -/- | |
| | | | | | | MNR. | |
| | | | | | | 25.500/25-42-GEF | |
| | | | | | | S03307 | |

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

QR