



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung50μ / coolant filtration50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwaerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> | <p>Technische Daten - technical data Weight = 10.137 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p> | <p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset</p> | <p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tool.de</p> | <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS142333 REV: -/A</p> | <p>Nr. - No. 80.40VX4SQT15LIKD MNR. 224817</p> |
|--|---|--|--|---|--|

