



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittefiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> <p>mit Kegetrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 5.738 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1</p> <p>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS154773</p> <p>REV: -/D</p>	<p>MNR. 223811</p> <p>QR</p>
--	---	---	--	---	-------------------------------------

Nr. - No.
40.70HSK63KR1809FIT70IKC

223811